

Soupis výrobních zařízení

Pánské společenské kalhoty

Pánské společenské kalhoty s dvouvýpustkovými kapsami.

Jednojehlový průmyslový šicí stroj s dvounitným vázaným stehem a odstřihem

Siruba L818F-M1-01 1-jehlový stroj s odstřihem

Typ: L818F-M1-01

Technické parametry:

- rozměr: 105 x 55 cm
- max. rychlost: 4500 až 5000 ot./min.
- max. délka stehu: 5 mm
- jehly: DBx1 # 11-14/75-90

Šicí stroj spodem vrchem krycí na předšívání poutek

Typ: C007J-W122-364/CH

3-jehlový ramenový šicí stroj se spodním a vrchním krytím, diferencíálním podáváním, rozpich krajních jehel 6,4 mm, možnost šití pouze 2 jehlami a pouze spodním krytím. Možnost doplnění zakladače pro předšívání poutek.

Technické parametry:

- rozměr: -
- max. rychlost: 6000 ot./min.
- max. délka stehu: délka řady steh 1,4-3,6 mm
- jehly: počet jehel 1-3
- steh: krycí

Vysoko rychlostní 3-nitný, 1-jehlový obnitkovací šicí stroj s odstřihem-overlock

Siruba 537-504M2-04

Typ: 537-504M2-04

Technické parametry:

- rozměr: 105 x 55 cm
- max. rychlost: 7000 ot./min.
- max. délka stehu: 3,6 mm
- jehly: B27

Dírkovací šicí stroj s vázaným stehem

Siruba BH780-A

Typ: BH780-A

Technické parametry:

- rozměr: 60 x 115 cm
- max. rychlost: 3600 ot./min.
- max. délka stehu: nastavitelný počet stehů dírky
54 – 345 stehů
- délka dírky: 9,4 až 22 mm
- šířka dírky: 2,5 až 4 mm
- jehly: DPx5 (134R) #75-90

Automat na rozešívání prostřížených kapes

Typ: BAS - 612

Technické parametry:

- DC servomotor řízen mikropočítačem
- výkyvný tyčový odkladač
- jednoduchá údržba a výměna nože
- cívka s větším návinem
- vysoká úroveň dvojhlových hlav

2-jehlový, 5-nitný obnitkovací šicí stroj - overlock

Typ: Siruba 757F-516M2-35PS/EC

Technické parametry:

- rozměr: 105 x 55 cm
- max. rychlost: 7000 ot./min.
- max. délka stehu: 5 mm
- jehly: B27 #14/90

Závorovací šicí stroj

Typ: GARUDAN GS-1842 (komplet)

Technické parametry:

- rozměr: -
- max. rychlost: -
- max. délka stehu: plynule nastavitelná šířka i délka závorky
- jehly: -
- stroj je vybaven děleným rámečkem

Šicí stroj se slepým stehem

Typ: TONY

Technické parametry:

- rozměr: -
- max. rychlost: 1200 stehů/min
- max. délka stehu: 3-8 mm
- jehly: -

2-jehlový šicí stroj

Typ: GARUDAN GF-207-146 LM (HLAVA)

Technické parametry:

- rozměr: 105 x 55 cm
- max. rychlost: 3500 stehů/min
- max. délka stehu: 5 mm
- jehly: 134R

Knoflíkovací šicí stroj s odstřihem

Typ: TK-373

Technické parametry:

- rozměr: -
- max. rychlost: 1500 stehů/min
- max. délka stehu: -
- jehly: -

Žehlící zařízení

Žehlící stůl Comel MP/A vyhřívaný, odsávaný

Typ: Comel MP/A

Technické parametry:

- napájení: 1x240V
- příkon: 2000W
- rozměr: 125x74 cm
- objem vyvíječe páry: 25 litrů

Fixační lis průběžný HASHIMA HP-450CS

Typ: HP-450CS

Technické parametry:

- napájení: 1x240V
- příkon: 4,5 kW
- rozměr: 1660x880x460mm
- teplota fixace: do 200stupňů C (5-20s)

Žehlící lis

Typ: S/EP 1

Technické parametry:

- napájení: 1x240V
- příkon: 9 – 12 kW
- rozměr: 1300x 1115x1550 cm
- objem vyvíječe páry: 15 l/hod



Obrázek 12: Žehlící lis S/EP 1

Žehlící kalhotový lis

Typ: S/IGP 4

Technické parametry:

- napájení: 1x240V
- příkon: 9 – 12 kW
- rozměr: 1300x 1115x1450 cm
- objem vyvíječe páry: 15 l/hod



Obrázek 13: Žehlící kalhotový lis S/IGP 4